



ECD1523-WX

Condizionatore da parete 1500 W
Wall mounted air conditioner 1500 W

Codice/Code		ECD1523-WX
Cofano/Cover		Acciaio Inox/Stainless Steel
Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity	L35-L35 Watt	1519
DIN 3168	L35-L65 Watt	1138
Voltaggio-Frequenza/Operating Voltage-Frequency	V/hz	1-220-230/50-60
Corrente di spunto/Starting Current	A	9,9
Corrente di funzionamento/Operating Current	A	3,4
Fusibile/Fuse	A	25
Consumo energetico/Power Consumption	Watt	559
DIN 3168	Watt	629
Pressione Massima/Max.Pressure	BAR	26
Dimensione/Size-Height-Width-Depth	mm	900/405/197
Dimensione imballo/Packed Size-Height-Width-Depth	mm	955/460/252
Peso Netto/Net Weight	Kg	36
Peso Lordo/Gross Weight	Kg	37
Vol. Max.Circuito Int./Max. Air Volume Internal Circuit	m ³ /h	540
Vol. Max.Circuito Ext./Max. Air Volume External Circuit	m ³ /h	945
Tipo di Refrigerante/Type of Refrigerant		R134a
Quantità di Refrigerante/Amount of Refrigerant	gr	430
Range operativo/Operational range	°C	0/+55
Grado di protezione/Protection Category	Internal Circuit	IP65
IP to IEC 60 529	External Circuit	IP34
Montaggio/Mounting Method		Montaggio a parete/Wall mounted
Colore/Color	(*)	RAL 7035
Livello suono/Sound Level	dBA	70
Impostazione termostato/Thermostat Setting	°C	35
Classe di Efficienza Energetica/Energy Efficiency Rating	EER	2,71

(*) Per finiture personalizzate richiedere informazioni
Ask information for different color options

*Nelle soluzioni di raffreddamento questo refrigerante può essere utilizzato conformemente al regolamento sui gas fluorurati fino al 1 ° gennaio 2030. (Regolamento (UE) 2024/573).

In cooling solutions, this refrigerant may be used in accordance with the regulation on fluorinated gases until January 1, 2030. (Regulation (EU) 2024/573)

Prestazioni/Performance

