



ECD4040-WX

Condizionatore da parete 4000 W
Wall mounted air conditioner 4000 W



Codice/Code		ECD4040-WX
Cofano/Cover		Acciaio Inox/Stainless Steel
Capacità di raffreddamento/Cooling Capacity	L35-L35 Watt	3700
DIN 3168	L35-L65 Watt	2322
Voltaggio-Frequenza/Operating Voltage-Frequency	V/hz	380-400/50
Corrente di spunto/Starting Current	A	14,4
Corrente di funzionamento/Operating Current	A	3,68
Fusibile/Fuse	A	3*,16
Consumo energetico/Power Consumption	Watt	1436
DIN 3168	Watt	1614
Pressione Massima/Max.Pressure	BAR	26
Dimensione/Size-Height-Width-Depth	mm	1054/488/255
Dimensione imballo/Packed Size-Height-Width-Depth	mm	1110/543/310
Peso Netto/Net Weight	Kg	64,5
Peso Lordo/Gross Weight	Kg	66,5
Vol. Max.Circuito Int./Max. Air Volume Internal Circuit	m ³ /h	1175
Vol. Max.Circuito Ext./Max. Air Volume External Circuit	m ³ /h	1470
Tipo di Refrigerante/Type of Refrigerant		R134a
Quantità di Refrigerante/Amount of Refrigerant	gr	890
Range operativo/Operational range	°C	0/+55
Grado di protezione/Protection Category	Internal Circuit	IP65
IP to IEC 60 529	External Circuit	IP34
Montaggio/Mounting Method		Montaggio a parete/Wall mounted
Colore/Color	(*)	RAL 7035
Livello suono/Sound Level	dBA	73
Impostazione termostato/Thermostat Setting	°C	35
Classe di Efficienza Energetica/Energy Efficiency Rating	EER	2,57

(*) Per finiture personalizzate richiedere informazioni
Ask information for different color options

*Nelle soluzioni di raffreddamento questo refrigerante può essere utilizzato conformemente al regolamento sui gas fluorurati fino al 1 ° gennaio 2030. (Regolamento (UE) 2024/573).

In cooling solutions, this refrigerant may be used in accordance with the regulation on fluorinated gases until January 1, 2030. (Regulation (EU) 2024/573)


Prestazioni/Performance




VISTA FRONTALE
FRONT VIEW




VISTA LATERALE
SIDE VIEW



RETRO
BACK VIEW



DIMA DI FORATURA
CUTTING TEMPLATE



VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW